

Perskoppelingen staal



1- en 2 staallagen - Perskoppelingen staal

KF Komatsu wartelend

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	Draad T	E A (mm)	HEX (1)	HEX (2)	Onderdeel nummer	Slang maat
6518-0000-0404	56,1	32,7	M14 x 1,5	4,2	19	19	1A4KF4	-4
6518-0000-2424	120,5	74,2	M42 x 1,5	32	55	50	1A24KF24	-24

1- en 2 staallagen - Perskoppelingen staal

FRA ORS Wartelend * 45°

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	Draad T	E A (mm)	H (mm)	HEX (1)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5515-4400-0606	65,0	35,5	11/16-16	6,0	10,5	22	GH20135-6	-6	10
5515-4400-1616	112,3	71,8	1 7/16-12	20,0	24,0	41	GH20135-16	-16	25

* 1-Stahl-layer

* 2-Stahl-layers

1- en 2 staallagen - Perskoppelingen staal

FR ORFS Wartelend

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	Draad T	E A (mm)	HEX (1)	HEX (2)	Onderdeel nummer	Slang maat
6515-0000-0404	49,5	26,1	9/16-18	4,2	17	14	1A4FR4	-4
6515-0000-2020	103,3	59,3	1 11/16-12	26	50	46	1AP20FR20*	-20
6515-0000-2021	103,3	59,3	1 11/16-12	26	50	46	1AT20FR20**	-20
6515-0000-2424	102	55,7	2-12	32	60	50	1A24FR24	-24

* 1-Stahl-layer

* 2-Stahl-layers

1- en 2 staallagen - Perskoppelingen staal

FL (3000 psi) SAE

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-4030-0808	83	50	9	1/2	30,2	GC8725-8	-8	12
5528-4030-2016	111,5	71	20	1 1/4	50,8	GC8725-20-16	-16	25

* 1-Stahl-layer

* 2-Stahl-layers

1- en 2 staallagen - Perskoppelingen staal

FH (6000 psi) SAE

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-4060-0808	80,7	47,7	9,0	1/2	31,8	GC8853-8	-8	12
5528-4060-2016	119,5	79,0	20,0	1 1/4	54,0	GC8853-20-16	-16	25

- * 1-Stahl-layer
- * 2-Stahl-layers

1- en 2 staallagen - Perskoppelingen staal

BJ Banjo DIN 7642

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
---------------	--------	--------	----------	-------	----------	------------------	------------	----------

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

DSA DKO wartelend (zware serie) 45°

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	Draad T	E A (mm)	H (mm)	HEX (1)	Onderdeel nummer	Pijp U D _ (mm)	Slang maat	Slang ND
6501-0433-0803	53.5	36	M16 x 1.5	2.5	16	19	1A5DSA3	8S	-3	5
6501-0433-3821	166.9	122.9	M52 x 2	26.6	45.9	60	1AT32DSA20**	38S	-20	31

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

DSB DKO wartelend (zware serie) 90°

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	Draad T	E A (mm)	H (mm)	HEX (1)	Onderdeel nummer	Pijp U D - (mm)	Slang maat	Slang ND
6501-0933-0803	44.5	27	M16 x 1.5	2.5	30.5	19	1A5DSB3	8S	-3	5
6501-0933-3016	104	69.6	M42 x 2	20.7	74	50	1A25DSB16	30S	-16	25

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FLA (3000 psi) SAE * 45° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5430-1212	130,1	78,1	15,1	3/4	27,0	38,1	1W12FLA12	-12	19
5528-5432-2424	278,6	180,1	30,0	1 1/2	85,0	60,3	1W24FLA24.085	-24	38

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FLB (3000 psi) SAE * 90° Interlock

A (mm)	Artikelnummer	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
124,8	5528-5930-1212	72,8	15,1	3/4	59,0	38,1	1W12FLB12	-12	19
163,5	5528-5931-2020	88,6	25,5	1 1/4	75,0	50,8	1W20FLB20.075	-20	31
190,0	5528-5931-2424	91,5	30,0	1 1/2	150,5	71,4	1W24FLB24.150	-24	38
168,5	5528-5932-2020	93,6	25,5	1 1/4	149,5	50,8	1W20FLB20.150	-20	31

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FHB (6000 psi) SAE * 90° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5960-1212	124,8	72,8	15,1	3/4	59,0	41,3	1W12FHB12	-12	19
5528-5960-3232	281,6	173,2	42,1	2	150,0	79,4	1W32FHB32.150*	-32	51
5528-5960-2012	132,9	80,9	15,1	1 1/4	80,0	54,0	1W20FHB12	-12	19
5528-5961-1212	118,4	66,4	15,1	3/4	58,0	41,3	1W12FHB12.058	-12	19
5528-5961-1216	142,0	75,5	19,6	3/4	78,0	41,3	1W12FHB16.078	-16	25
5528-5961-1612	128,4	76,4	15,1	1	86,0	47,6	1W16FHB12.086	-12	19
5528-5961-1616	155,6	89,0	19,6	1	75,0	47,6	1W16FHB16.075	-16	25
5528-5961-1620	158,0	83,1	25,5	1	75,0	47,6	1W16FHB20	-20	31
5528-5961-2016	148,7	82,1	19,6	1 1/4	74,0	54,0	1W20FHB16.074	-16	25
5528-5961-2020	158,5	83,6	25,5	1 1/4	66,4	54,0	1W20FHB20.066	-20	31
5528-5961-2024	222,0	123,5	30,0	1 1/4	120,0	53,4	1W20FHB24.120	-24	38
5528-5961-2420	168,5	93,6	25,5	1 1/2	85,0	63,5	1W24FHB20.085	-20	31
5528-5961-2424	190,0	91,5	30,0	1 1/2	85,0	63,5	1W24FHB24.085	-24	38
5528-5962-1212	124,8	72,8	15,1	3/4	68,0	41,3	1W12FHB12.068	-12	19
5528-5962-1216	145,8	79,2	19,6	3/4	86,0	41,3	1W12FHB16.086	-16	25
5528-5962-1612	128,4	76,4	15,1	1	102,5	47,6	1W16FHB12.102	-12	19
5528-5962-1616	144,2	77,6	19,6	1	80,0	47,6	1W16FHB16.080	-16	25
5528-5962-2016	144,2	77,6	19,6	1 1/4	100,0	54,0	1W20FHB16.100	-16	25
5528-5962-2020	168,5	93,6	25,5	1 1/4	83,3	54,0	1W20FHB20.083	-20	31
5528-5962-2024	226,0	127,5	30,0	1 1/4	165,0	54,0	1W20FHB25.165	-24	38
5528-5962-2420	168,5	93,6	25,5	1 1/2	120,0	63,5	1W24FHB20.120	-20	31
5528-5962-2424	190,0	91,5	30,0	1 1/2	120,0	63,5	1W24FHB24.120	-24	38
5528-5963-1212	124,8	72,8	15,1	3/4	86,0	41,3	1W12FHB12.086	-12	19
5528-5963-1216	144,2	77,6	19,6	3/4	110,0	41,3	1W12FHB16.110	-16	25
5528-5963-1612	139,8	87,8	15,1	1	140,0	47,6	1W16FHB12.140	-12	19
5528-5963-1616	155,6	89,0	19,6	1	86,0	47,6	1W16FHB16.086	-16	25
5528-5963-2016	174,7	108,0	19,6	1 1/4	120,0	54,0	1W20FHB16.120	-16	25

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5963-2020	185,0	110,1	25,5	1 1/4	100,0	54,0	1W20FHB20.100	-20	31
5528-5963-2420	168,5	93,6	25,5	1 1/2	140,0	63,5	1W24FHB20.140	-20	31
5528-5963-2424	234,0	135,5	30,0	1 1/2	140,0	63,5	1W24FHB24.140	-24	38
5528-5964-1212	128,4	76,4	15,1	3/4	108,0	41,3	1W12FHB12.108	-12	19
5528-5964-1216	144,2	77,6	19,6	3/4	130,5	41,3	1W12FHB16.130	-16	25
5528-5964-1616	155,6	89,0	19,6	1	100,0	47,6	1W16FHB16.100	-16	25
5528-5964-2016	149,0	82,4	19,6	1 1/4	180,0	54,0	1W20FHB16.180	-16	25
5528-5964-2020	185,0	110,1	25,5	1 1/4	120,0	54,0	1W20FHB20.120	-20	31
5528-5964-2424	234,0	135,5	30,0	1 1/2	165,0	63,5	1W24FHB24.165	-24	38
5528-5965-1212	124,8	72,8	15,1	3/4	150,0	41,3	1W12FHB12.150	-12	19
5528-5965-1216	141,8	75,2	19,6	3/4	150,0	41,3	1W12FHB16.150	-16	25
5528-5965-1616	155,6	89,0	19,6	1	110,0	47,6	1W16FHB16.110	-16	25
5528-5965-2016	181,2	114,6	19,6	1 1/4	260,0	54,0	1W20FHB20.260	-16	25
5528-5965-2020	185,0	110,0	25,5	1 1/4	150,0	54,0	1W20FHB20.150	-20	31
5528-5966-1616	155,6	89,0	19,6	1	120,0	47,6	1W16FHB16.120	-16	25
5528-5966-2016	149,1	82,4	19,6	1 1/4	320,0	54,0	1W20FHB20.320	-16	25
5528-5966-2020	168,5	93,6	25,5	1 1/4	170,0	54,0	1W20FHB20.170	-20	31
5528-5967-1616	155,6	89,0	19,6	1	130,0	47,6	1W16FHB16.130	-16	25
5528-5968-1616	181,2	114,6	19,6	1	140,0	47,6	1W16FHB16.140	-16	25
5528-5969-1616	149,2	82,6	19,6	1	150,0	47,6	1W16FHB16.150	-16	25
5528-5970-1616	181,2	114,5	19,6	1	175,0	47,6	1W16FHB16.175	-16	25
5528-5971-1616	181,2	114,6	19,6	1	180,0	47,6	1W16FHB16.180	-16	25
5528-5972-1616	181,2	114,6	19,6	1	260,0	47,6	1W16FHB16.260	-16	25
5528-5973-1616	181,2	114,6	19,6	1	270,0	47,6	1W16FHB16.270	-16	25
5528-5974-1616	181,2	114,6	19,6	1	280,0	47,6	1W16FHB16.280	-16	25
5528-5975-1616	181,2	114,5	19,6	1	320,0	47,6	1W16FHB16.320	-16	25
5528-5976-1616	181,2	114,6	19,6	1	414,0	47,6	1W16FHB16.414	-16	25

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

2 O-rings extra should be ordered for size-32.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FHA (6000 psi) SAE * 45° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5460-1212	130,1	78,1	15,1	3/4	27,0	41,3	1W12FHA12	-12	19
5528-5461-1212	138,2	86,2	15,1	3/4	35,0	41,3	1W12FHA12.035	-12	19
5528-5461-1216	162,4	95,7	19,6	3/4	46,6	41,3	1W12FHA16.047	-16	25
5528-5461-1612	138,8	86,8	15,1	1	43,9	47,6	1W16FHA12.044	-12	19
5528-5461-1616	169,7	103,0	19,6	1	41,0	47,6	1W16FHA16.041	-16	25
5528-5461-2016	190,6	124,0	19,6	1 1/4	50,0	54,0	1W20FHA16.050	-16	25
5528-5461-2020	196,0	121,1	25,5	1 1/4	45,0	54,0	1W20FHA20.045	-20	31
5528-5461-2420	205,6	130,7	25,5	1 1/2	63,6	63,5	1W24FHA20.064	-20	31
5528-5461-2424	263,0	164,5	30,0	1 1/2	70,0	63,5	1W24FHA24.070	-24	38
5528-5462-1212	152,9	100,9	15,1	3/4	40,0	41,3	1W12FHA12.040	-12	19
5528-5462-1216	168,4	101,7	19,6	3/4	52,7	41,3	1W12FHA16.053	-16	25
5528-5462-1612	154,3	102,3	15,1	1	54,4	47,6	1W16FHA12.054	-22	19
5528-5462-1616	190,5	124,0	19,6	1	50,0	47,6	1W16FHA16.050	-16	25
5528-5462-2016	191,5	124,8	19,6	1 1/4	74,0	54,0	1W20FHA16.074	-16	25
5528-5462-2020	211,0	133,9	25,5	1 1/4	60,0	54,0	1W20FHA20.060	-20	31
5528-5462-2424	273,0	174,5	30,0	1 1/2	80,0	63,5	1W24FHA24.080	-24	38
5528-5463-1212	155,8	103,8	15,1	3/4	52,7	41,3	1W12FHA12.053	-12	19
5528-5464-1212	186,1	134,1	15,1	3/4	83,0	41,3	1W12FHA12.083	-12	19

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

2 O-rings extra should be ordered for size-32.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FHF (6000 psi) SAE * 30° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5360-1212	135,8	83,8	15,1	3/4	16,4	41,3	1W12FHF12	-12	19
5528-5362-1616	197,5	130,9	19,6	1	47,0	47,6	1W16FHF16.047	-16	25

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

2 O-rings extra should be ordered for size-32.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FHG (6000 psi) SAE * 60° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5660-1212	150,2	98,2	15,1	3/4	37,2	41,3	1W12FHG12	-12	19
5528-5662-2020	238,0	163,1	25,5	1 1/4	84,0	54,0	1W20FHG20.084	-20	31

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

CTA (6000 psi) CATERPILLAR flens * 45° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5490-1212	134	82	15,1	3/4	30,8	41,3	1W12CTA12	-12	19
5528-5490-2424	221,4	122,9	30,0	1 1/2	46,2	63,5	1W24CTA24	-24	38

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

CTB (6000 psi) CATERPILLAR flens * 90° Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	H (mm)	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5990-1212	124,8	72,8	15,1	3/4	64,0	41,3	1W12CTB12	-12	19
5528-5990-2424	215,1	116,6	30,0	1 1/2	105,7	63,5	1W24CTB24	-24	38

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FL (3000 psi) SAE Interlock

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat	Slang ND
5528-5030-1212	104,3	52,3	15,1	3/4	38,1	1W12FL12	-12	19
5528-5030-4032	171,9	63,5	42,1	2 1/2	84,1	1W40FL32	-32	51

To assemble with hose types GH506(B)/FC325/GH810/GH213/GH466(B)

ATTENTION! Maximum working pressure according to standard.

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FL (3000 psi) SAE

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat
6528-0030-0808	82	52,3	9,6	1/2	30,2	1A8FL8	-8
6528-0030-2420	108,5	64,5	26,6	1 1/2	60,3	1AP24FL20*	-20
6528-0030-2421	108,5	64,5	26,6	1 1/2	60,3	1AT24FL20**	-20
6528-0030-2424	111,8	65,5	32	1 1/2	60,3	1A24FL24	-24
6528-0030-3224	111,8	65,5	32	2	71,4	1A32FL24	-24
6528-0030-3232	117	66,8	44,4	2	71,4	1A32FL32	-32

To assemble with hose types 2755(B) / GH275 / GH435 / GH810(-6to-10)

4- en 6 staallagen - Perskoppelingen staal

FH (6000 psi) SAE

Artikelnummer	A (mm)	D (mm)	E A (mm)	Flens	K A (mm)	Onderdeel nummer	Slang maat
6528-0060-0808	8,0	50	10	1/2	31,8	1A8FH8	-8
6528-0060-2420	116	72	26,6	1 1/2	63,5	1AP24FH20*	-20
6528-0060-2421	116	72	26,6	1 1/2	63,5	1AT24FH20**	-20
6528-0060-2424	124	77	32	1 1/2	63,5	1A24FH24	-24

To assemble with hose types 2755(B) / GH275 / GH435 / GH810(-6to-10)

