

Slangen



Slangen

PA12 HL & PA12 HL FLEXIBELE SLANG (DIN 73378)



Artikelnummer	Omschrijving	d2	s	d1	werkdruk	Vetgevuld	verpakkingseenheid
0620-0004-0403	PA12 HL FLEXIBEL	4	0,85	2,3	36 BAR	Ongevuld	100M
0620-0004-0404	PA12 HL	4	0,85	2,3	61 BAR	Ongevuld	100M
0620-0004-0602	PA12 HL	6	1.5	3	93 BAR	Ongevuld	50M
0620-0004-0603	PA12 HL	6	1.5	3	93 BAR	Ongevuld	100M
0620-0004-0605	PA12 HL	6	1.5	3	93 BAR	Ongevuld	500M
0620-0007-0603	PA12 HL FLEXIBEL	6	1.5	3	82 BAR	Ongevuld	100M
0620-0007-0605	PA12 HL FLEXIBEL	6	1.5	3	82 BAR	Ongevuld	500M
0620-0005-0604	PA12 HL	6	1.5	3	93 BAR	Gevuld NLGI 00	50M
0620-0005-0603	PA12 HL	6	1.5	3	93 BAR	Gevuld NLGI 00	100M
0620-0009-0603	PA12 HL FLEXIBEL	6	1.5	3	82 BAR	Gevuld NLGI 00	100M

Toepassing

Deze slang kan worden toegepast voor smeer toepassingen binnen industriële, handmatige of geautomatiseerde (gecentraliseerde) vetsmeersystemen.

Vetgevuld

Deze smeerslang kunnen wij indien gewenst voor u afvullen met een NLGI 00 vet. Dit bespaart u veel tijd tijdens het monteren van de slangen!


PDF specificatie bladen:

[Technical specification sheet PA12 HL PHLy tubes unfilled](#)

[Technical specification sheet PA12 HL PHLy tubes grease filled](#)

Slangen

CENTRALE SMEERSLANG 840 BAR



Artikelnummer	d1	d2	statische-druk	barst-druk	Verpakkingseenheid	vetgevuld
0116-0003-0400	4,0	8,6	280 bar	840 bar	50m	Ongevuld
0116-0003-0402	4,0	8,6	280 bar	840 bar	100m	Ongevuld
0116-0003-0403	4,0	8,6	280 bar	840 bar	200m	Ongevuld
0116-0003-0600	6,3	11,3	280 bar	840 bar	50m	Ongevuld
0116-0002-0400	4,0	8,6	280 bar	840 bar	50m	Vetgevuld NLGI 2
0116-0001-0600	6,3	11,3	280 bar	840 bar	50m	Vetgevuld NLGI 2

Toepassing

Deze slang kan worden gebruikt voor smeer toepassingen binnen industriële, handmatige of geautomatiseerde (gecentraliseerde) vetsmeersystemen.

Vetgevuld

Deze smeerslang kunnen wij indien gewenst voor u afvullen met een NLGI 2 vet. Dit bespaart u veel tijd tijdens het monteren van de slangen!

Info

De slang heeft een statische druk van 280 bar en een barstdruk van 840 bar.

PDF specificatie bladen:

[Technical specification sheet high pressure hoses unfilled](#)

[Technical specification sheet high pressure hoses grease filled](#)

