

# Insteekkoppelingen

## HAAKSE INSTEEKKOPPELING DRAAIBAAR (150 bar)

Artikelnummer	pa-leiding	G	l1	l2	l3	SW1	SW2	d
2837-3000-0611	6	M10x1,5	18	27	7,5	10	11	13
2837-3000-0610	6	M10x1	21	22,5	6,5	10	11	13
2837-3000-0609	4	M8x1,25	21	26,5	7	10	11	13
2837-3000-0608	6	M8x1	21	25,5	6	10	11	13
2837-3000-0606	6	M6x1	21	25,5	6	10	11	13
2837-3100-0602	6	R1/8	21	27	7,5	10	11	13
2837-3100-0604	6	R1/4	18	30	11	10	14	13
2837-3100-0404		R1/4	18	26,5	11	8	14	10,5
2837-3100-0402	4	R1/8	18	24	7,5	8	11	10,5
2837-3000-0411	4	M10x1,5	18	26,5	7,5	8	11	10,5
2837-3000-0410	4	M10x1	18	22,5	6,5	8	11	10,5
2837-3000-0409	4	M8x1,25	18	26,5	7	8	11	10,5
2837-3000-0408	4	M8x1	18	22,5	6	8	11	10,5
2837-3000-0406	4	M6x1	18	22,5	6	8	11	10,5

Minimale druk: 0 bar

Maximale druk met vloeistoffen: 150 bar

Maximale druk met lucht: 30 bar

Temperatuurbereik:

: -30°C / +150°C

Draden:

conisch gas conform ISO7.1, BS21, DIN2999

Metrisch conisch conform UNI 7707

Verbindingslangen:

kunststofslangen: PA6, PA66 voor hoge druk

PA11, PA12, polyethyleen, polyurethaan PEF, PTFE.

Vloeistoffen:

olie, water, vet/smering

*Materiaal: Vernikkeld Messing*

